

# Christie Captiva

Salles de conférence Musées  
Enseignement Distribution  
Espaces confinés



## Optimisez votre espace, capturez le public

Capturez le public, inspirez la créativité et favorisez la collaboration avec les projecteurs mono-DLP® sans lampe à focale ultracourte Christie® Captiva.

Optimisez votre espace sans sacrifier l'impact visuel avec l'une des distances de projection les plus courtes du marché. Donnez de l'éclat à votre contenu en créant des canevas de 140" de diagonale en mode paysage ou portrait, ajoutez facilement de l'interactivité et exécutez plusieurs applications simultanément.

Offrant le choix du format HD standard ou ultralarge, les projecteurs Christie Captiva vous permettent de créer et de partager des expériences exceptionnelles, que ce soit dans une salle de classe, une salle de conférence ou en environnement commercial.

Dotés d'un système d'éclairage à luminophores laser, ces projecteurs offrent 20 000 heures de fonctionnement fiable à moindres coûts, un ensemble de fonctionnalités faciles à utiliser et plusieurs options d'installation. De plus, ils démarrent et s'arrêtent instantanément, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir le contenu.

**CHRISTIE®**

		Christie Captiva DHD400S 140-012104-01	Christie Captiva DUW350S 140-011103-01
Image	Luminosité (lumens)	• Centre : 3 500 • ANSI : 3 100 • ISO : 3 500	• Centre : 3 000 • ANSI : 2 700 • ISO : 3 000
	Contraste	• 1800:1 (puissance maxi/coupé)	
Technologie d'affichage	Type	• Puce DMD monoprocesseur 0,65"	• Puce DMD monoprocesseur 0,65"
	Résolution native	• 1920 x 1080 (2 073 600 pixels) 16:9	• 1920 x 720 (1 382 400 pixels) 16:6
	Taille d'image (diagonale)	• 80-100"	• 100-140"
Éclairage	Type	• Système d'éclairage à luminophores laser dépourvu de pièces mobiles	
	Durée de vie standard	• 20 000 heures	
Entrées	Standard	• 2 ports HDMI • 1 port VGA + 2 sorties moniteur ou VGA • Entrée audio VGA (prise jack 3,5 mm) • 1 entrée vidéo composite (RCA) + audio (2 RCA) • Entrée microphone • USB A (pour clé électronique sans fil en option)	
	Fréquence maximale d'affichage des pixels	• 1600 x 1200 à 60 Hz (162 MHz) • 1920 x 1200 à 60 Hz suppression réduite (154 MHz)	
	3D	• Frame packing/Side-by-Side/Top-Bottom (HDMI 1.4a) • DLP Link, trame séquentielle (VGA/HDMI) • Trame séquentielle/HQFS (composite/S-Video)	
	Fréquence d'affichage des pixels	• 162 MHz	
Sorties	• Sortie moniteur VGA (ou deuxième entrée VGA) • Haut-parleur 10 W • Sortie audio (prise jack 3,5 mm)		
Commandes et réseau	• Entrée RS-232 • Ethernet (100Base-T) RJ45 • Clavier intégré • Compatible avec les systèmes Crestron RoomView, AMX et PJLink		
Accessoires	Standard	• Télécommande IR • Cordon d'alimentation secteur pour tête de projecteur • Câble VGA • Caméra pour accessoires interactifs • Guide d'utilisation	
	En option	• Fixation murale • Stylos infrarouges • Captiva Touch (rideau laser infrarouge)	
Objectif	Réglage	• Réglage de la mise au point	
	Objectif	• Objectif à focale ultracourte 0.25:1	
	Décentremets	• Fixe en fonction de la taille de l'image	
Alimentation requise	Tension en fonctionnement	• 100-240 V~ à 50/60 Hz	
	Consommation électrique	• 335 W maximum • 225 W en mode éco	
	Courant de fonctionnement	• 3,5 A maximum	
	Dissipation	• 1 143 BTU/h maximum • 768 BTU/h en mode éco	
Bruit audible	• Mode standard : 36 dB(A) • Mode éco : 32 dB(A)		
Caractéristiques physiques	Dimensions	• (LxlxH) 310 x 383 x 103 mm (12,20 x 15,08 x 4,06") sans les pieds	
	Dimensions de l'emballage	• (LxlxH) 483 x 420 x 328 mm (19 x 16,5 x 12,9")	
	Poids	• 5,5 kg (12,1 lb)	
	Poids de l'emballage	• 8,8 kg (19,4 lb)	
Environnement d'exploitation	Température	• 5-40° C (40-104° F)	
	Humidité	• 5-90 % sans condensation	
Réglementation	• Ce produit est conforme à toutes les directives et normes européennes relatives à l'hygiène, la sécurité et l'environnement. • Directives : RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/CEI 60950-1 • FCC classe A • CE • CCC • KC • PSE • VCCI • CU • BIS • RCM et SABS		
Garantie	• Trois ans pour le projecteur • Trois ans ou 15 000 heures pour le système d'éclairage <sup>1</sup> • Contactez un agent Christie agréé pour de plus amples informations sur notre garantie limitée.		

<sup>1</sup> Pour en savoir plus, reportez-vous à la politique de garantie limitée standard proposée par Christie.

## Assistance et services après-vente Christie

Tous les produits Christie sont couverts par des garanties de qualité et assortis de services et d'un support haut de gamme.

Nous veillons à ce que nos clients bénéficient des formations, des services et des connaissances techniques dont ils ont besoin par le biais de notre vaste réseau de distribution et de support.

**France**  
Bâtiment D - Hall 4  
Parc SWEN – Louis Roche  
86/114 avenue Louis Roche  
92230 Gennevilliers  
France  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

### Other EMEA offices

**United Kingdom**  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

**Africa**  
PH: +27 71 335 8667

**Eastern Europe**  
Representative Office  
PH: +36 (0)1 47 48 138

**Germany**  
PH: +49 2161 566 200

**Middle East**  
PH: +971 (4) 503 6800

**Spain**  
PH: +34 91 633 9990

**Italy**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161

**Russia**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +7 (495) 930-8961



Pour obtenir des caractéristiques techniques à jour, rendez-vous sur [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)